



TTL-LED-Photo Diode-TTL Open Collector Driver  
TTL レベル入力, TTL オープンコレクタ (15V)



型番	社名	最大定格			動作特性										備考				
		V <sub>cc1</sub> max (V)	V <sub>cc0</sub> max (V)	BV max (kV)	1次側		2次側				1次-2次間								
					I <sub>L</sub> max (μA)	I <sub>H</sub> max (μA)	I <sub>L</sub> (V <sub>OL</sub> =0.5V) (mA)	I <sub>CC1</sub> max(mA)		t <sub>r</sub> max (ns)	t <sub>f</sub> max (ns)	t <sub>pd</sub> max(ns)		CMR min (V/μs)		C <sub>1-2</sub> typ (pF)			
740L6010	GI	5.5	15	2.5	400	40	4	V <sub>cc</sub> =4.5V	V <sub>cc</sub> =15V	12	18	50	5	H→L	L→H	120	180	5000	0.7

TTL-LED-Photo Diode-TTL  
TTL レベル入力, TTL 出力



型番	社名	最大定格			動作特性										備考				
		V <sub>cc1</sub> max (V)	V <sub>cc0</sub> max (V)	BV max (kV)	1次側		2次側				1次-2次間								
					I <sub>L</sub> max (μA)	I <sub>H</sub> max (μA)	I <sub>L</sub> (V <sub>OL</sub> =0.5V) (mA)	I <sub>CC1</sub> max(mA)		t <sub>r</sub> max (ns)	t <sub>f</sub> max (ns)	t <sub>pd</sub> max(ns)		CMR min (V/μs)		C <sub>1-2</sub> typ (pF)			
740L6000	GI	5.5	5.5	2.5	400	40	4	V <sub>cc</sub> =5.5V		15		45	5	H→L	L→H	100	100	5000	0.7